

# Druckbehälter gasführend

## Maximalfristen

Diagramm Anh. II Nr. I der Druckgeräterichtlinie 97/23/EG „gefährliche Fluide“

Kategorie	V [l]	PS [bar] bzw. PS*V [bar*l]	Prüfung vor Inbetrieb- nahme	Wiederkehrende Prüfung		
				Äußere Prü- fung ( <b>nur für beheizte</b> ) ( <b>≤2 Jahre</b> )	Innere Prü- fung ( <b>≤5 Jahre</b> )	Festigkeits- prüfung ( <b>≤10 Jahre</b> )
Art. 3 Abs. 3	≤1	$PS \leq 200$	Keine überwachungsbedürftige Anlage Prüfung nach Montage + ggf. wiederkehrend durch bP nach § 10 BetrSichV			
	>1	$PS \cdot V \leq 25$				
I	>1	$25 < PS \cdot V \leq 50$	bP	bP  Fristen gem. Gefährdungs- beurteilung / sicherheits- techn. Betrachtung		
II	>1	$50 < PS \cdot V \leq 200$	bP			
III	≤1	$200 < PS \leq 1000$	zÜst (≤1 bar: bP)			
	>1	$200 < PS \cdot V \leq 1000$				
IV	≤1	$PS > 1000$	zÜst (≤1 bar: bP)	zÜst (≤1 bar: bP)	zÜst (≤1 bar: bP)	zÜst (≤1 bar: bP)
	>1	$PS \cdot V > 1000$	zÜst (≤1 bar: bP)	zÜst (<1 bar: bP)	zÜst (≤1 bar: bP)	zÜst (≤1 bar: bP)

**bP** befähigte Person  
**zÜst** zugelassene  
Überwachungsstelle

Unterhalb eines Druckes von 0,5 bar unter-  
liegt das Druckgerät nicht der Druckgeräte-  
richtlinie und damit auch nicht dem Ab-  
schnitt 3 der Betriebssicherheitsverord-  
nung.

