

Druckbehälter für Flüssigkeiten

Maximalfristen

Diagramm Anh. II Nr. III der Druckgeräterichtlinie 97/23/EG „gefährliche Fluide“

Kategorie	V [l]	PS [bar] bzw. PS*V [bar*l]	Prüfung vor Inbetriebnahme	Wiederkehrende Prüfung			
				Äußere Prüfung (nur für beheizte) (≤ 2 Jahre)	Innere Prüfung (≤ 5 Jahre)	Festigkeitsprüfung (≤ 10 Jahre)	
Art. 3 Abs. 3	≤ 1	PS ≤ 500	Keine überwachungsbedürftige Anlage Prüfung nach Montage + ggf. wiederkehrend durch bP nach § 10 BetrSichV				
	> 1	PS*V ≤ 200					
I	> 1	PS < 10 und PS*V ≥ 200	bP	bP			
II	≤ 1	PS > 500	PS*V ≤ 1000	bP	Fristen gem. Gefährdungsbeurteilung / sicherheitstechn. Betrachtung		
			1000 < PS*V ≤ 10.000	zÜst			
			PS*V > 10.000	zÜst	zÜst	zÜst	zÜst
II	> 1	10 < PS ≤ 500 und PS*V > 200	bP	bP			
III	> 1	PS > 500	PS*V ≤ 10.000	zÜst	Fristen gem. Gefährdungsbeurteilung / sicherheitstechn. Betrachtung		
			PS*V > 10.000	zÜst			

bP befähigte Person

zÜst zugelassene Überwachungsstelle

Unterhalb eines Druckes von 0,5 bar unterliegt das Druckgerät nicht der Druckgeräterichtlinie und damit auch nicht dem Abschnitt 3 der Betriebssicherheitsverordnung.

